

# Ädel Träolja



*Speciellt anpassad för ädelträ  
Ger en vattenavvisande yta  
Skyddar mot uttorkning och sprickbildning*

Ädel Träolja är en olja med UV-skydd, speciellt framtagen för ädelträ, som t ex teak och ek, utomhus. Oljan har en extremt god förmåga att tränga ner i träets porer. Behandlingen ger en fräsch och vattenavvisande yta samt skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Ädel Träolja är svagt brunpigmenterad.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
5 - 15 m<sup>2</sup>/l

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +10°C och +25°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 24 timmar. Övermålningsbar efter 48 timmar.

BINDEMEDEL  
Olja

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

Tvätta både nytt och gammalt trä med Trallrent. Skölj noga med vatten.

## Applicera

Se till att underlaget är torrt. Skaka burken eller rör om före användning samt även då och då under arbetets gång.

Använd en fyllig pensel eller trasa. Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer. Överskottsolja som finns kvar efter 15-20 minuter torkar du bort med en trasa. Om träet är mycket uttorkat är det bra att behandla en extra gång efter någon vecka.

OBS! Om det kommer regn på den behandlade ytan inom några dygn, torka av med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

ÅRLIGT UNDERHÅLL: Tvätta med Trallrent, låt torka och behandla sedan med Ädel Träolja.

## Viktigt

Applicera oljan när risken får regn inom de närmaste dygnen är liten. Om det kommer regn på den behandlade ytan inom några dygn, torka av med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*