

Färgborttagare



Tar bort olika typer av färg som målats på trä och metall

Rinner ej på stående ytor

Kan användas både inomhus och utomhus

Färgborttagare är ett vattenburet färgborttagningsmedel för olje-, alkyd- och latexfärger och lacker på trä och metall. Färgborttagare är en biologiskt nedbrytbar produkt som du kan använda både inomhus och utomhus. Den speciella konsistensen gör att medlet inte rinner på stående ytor. Färgborttagare etsar inte glas, aluminium eller galvaniserad plåt.

Produkten ska inte användas på linoleum, vinyl, pvc eller andra plastytor.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Universal

MATERIALÅTGÅNG

0,5 - 2 m²/l

INNEHÅLLER

AQUA, PHOSPHORIC ACID, HYDROXY PROPYL STARCH PHOSPHATE, HYDROXYPROPYL CELLULOSE, BENZYL ALCOHOL, C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS, PROPYLENE GLYCOL, HYDROGEN PEROXIDE, PARAFFIN

Förberedelse av ytor

Rör om i burken. Lägg på Färgborttagare med en pensel, normalt 1–2 mm tjockt. Ju fler färgskikt du ska ta bort, desto tjockare skikt av Färgborttagare lägger du på. Du kan låta medlet verka över natten utan risk för att det torkar in.

Verkningstiden beror på färgtyp, antal färgskikt, färgskiktens ålder och temperatur. Vid en temperatur på +20 °C tar det normalt ca 30 minuter att lösa upp 1–2 lager färg, och 1–2 timmar att lösa upp 3–4 lager färg. Vissa färgtyper kan ta betydligt längre tid, som t ex riktigt gammal oljefärg. Fler än 5 skikt kan i vissa fall ta upp till 1 dygn att lösa upp.

Observera att det här är en temperaturkänslig produkt. Vid +10 °C är de ungefärliga verkningstider som nämnts ovan dubbelt så långa.

Applicera

Ta bort den uppmjukade färgen med en stålspackel eller färgskrapa. Arbeta i träets längdriktning. Var försiktig så att ytan inte skadas.

Om du har riktigt gamla och tjocka färgskikt kan du behöva upprepa behandlingen efter att du skrapat.

De sista färgresterna tar du bort med en grön eller brun Scotch-Brite svamp och lite färgborttagare.

Vid utsmyckningar eller profiler kan du även använda en kniv eller nagelborste.

Tvätta rent med vatten. Låt torka ordentligt.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.