

Fönsterkitt



*Perfekt vid reparation av fönster innan målning
Kittet hårdnar och spricker ej
Fäster bra på glas, trä och metall*

Fönsterkitt är ett kitt för isättning av glas och reparationer av fönster före målning. Fönsterkitt fäster bra på glas, trä och metall. Kittet varken hårdnar eller spricker.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 120 timmar.

Förberedelse av ytor

Rengör ytan väl från fett och sot, skrapa bort löst sittande kitt och färg.

TRÄRENA YTOR behandlar du med Bestå Grundolja. Torka bort överskottet. Grunda sedan med Bestå Grundfärg.

Applicera

Fyll kittfalsen ordentligt med kitt. Jämna ut direkt med en kittkniv eller spackel.

Om kittet blivit hårt på grund av kyla kan du värma det i ett vattenbad till lämplig konsistens.

Efter 5 dygn kan du måla på kittet. Måla 1-2 mm in på glaset i två skikt.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 201214