



## Latexfog universal

### 1. GRUNDDATA

#### Produktidentifikation

Varunamn: **Latexfog universal**

Varugrupp: Fogmassa

KN-nummer: 32141010

ID 5560018300 - Latexfog universal

Prestandadeklaration finns för produkten  DoP-nr = artikelnummer

#### Vid ändrad deklARATION:

Ändringen avser: Ändring i punkt 3.

Ersätter version från (datum): 2017-07-20

Övriga upplysningar: Denna deklARATION identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

Företagsnamn: Tikkurila Sverige AB

Organisationsnr: 556001-8300

Besöksadress: Textilgatan 31

Telefon 1: 08-775 60 00

Postadress: 120 86 Stockholm

Telefon 2: 08-775 62 00

Webplats: www.alcro.se

Kontaktperson: Productsafety  
E-post: se.productsafety@tikkurila.comHar företaget ett miljöledningssystem?  Ja  NejFöretaget är certifierat enl  ISO9001  ISO14001  Annat Om annat, specificera:

### 2. HÅLLBARHETSARBETE

Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken:

<https://www.tikkurilagroup.com/sustainability>

### 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Säkerhetsdatablad finns: 

Klassificering enl CLP: Ej klassificerad. EUH208, se SDB.

Varan har vid leverans följande kemiska sammansättning, angiven enl anvisningarna för BVD 2015:

Ingående material	Ingående ämnen	Vikt-%	CAS-Nr	Klassificering
Bindemedel	Akrylatsampolymer	25 - 50	-	Icke klassificerad
Konserveringsmedel	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	Se SDB	2634-33-5	För halt och klassificering se SDB
Konserveringsmedel	reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))	Se SDB	55965-84-9	För halt och klassificering se SDB
Lösningssmedel	Vatten	25 - 50	7732-18-5	Icke klassificerad
Pigment/Fyllnadsmedel	Dolomit	50 - 75	16389-88-1	Icke klassificerad
Tillsatsmedel	Trietylenglykoldibensoat	1 - 2,5	120-56-9	Icke klassificerad
Tillsatsmedel	Dipropylenglykoldibensoat	1 - 2,5	27138-31-4	Icke klassificerad
Tillsatsmedel	Dietylenglykoldibensoat	1 - 2,5	120-55-8	Icke klassificerad

Klassificering enligt CLP-förordningen nr 1272/2008. Lösningssmedlen (som finns vid leverans) avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid brukskedet (den färdiga inbyggda varan).

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, några SVHC-ämnen som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?

 Ja  Nej

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts: Giltig utgåva per:

2020-11-04

Omfattas varan av RoHS-direktivet ?

 Nej

Innehåller varan nanomaterial, medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:

 Ja  Nej

Miljömärkning: Nej

Registrerad i BASTA\*:

Registrerad i BETA\*:

Licensnummer:

## 4. RÅVAROR

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC)\*:

kategori\*: ej omfattad av  
EU-direktivet

\*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Produktens kategori enl LEED: Architectural, non-porous sealants

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.

Råvaruursprung Norden: 60% Råvaruursprung Europa: 40% Råvaruursprung Övrigt:

Ange andel förnybart material i varan:  Testat enl ASTM D6866

## 5. MILJÖPÅVERKAN

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Den färdigblandade produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

## 6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtas inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en samlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

## 7. BYGGSCHEDET

Produkten ska förvaras:

Frostfritt  Torrt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt produktfaktbladet ang användningsförhållanden.

## 8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: För speciella krav angående drift eller underhåll, se produktdatabladet.

Livslängd: Eftersom livslängden varierar mycket beroende på under vilka förhållanden som produkten brukas är det omöjligt att ge ett generellt svar.

## 9. RIVNING

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning?

Ja  Nej

Om Ja, specificera: Inga särskilda åtgärder vid rivning.

## 10. AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja  Nej

Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja  Nej

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod):

08 04 10

Är den levererade vara klassad som farligt avfall?:

**Flytande vattenburna produktrester är inte farligt avfall.**

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här:

Avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:

Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.

Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall?

**Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som farligt avfall.**

## 11. INNEMILJÖ

Emissioner: Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission	Resultat	Mätmetod/standard	Kommentar:
Ammoniak	Uppfyller kraven för M1.	ISO 16000-10 resp 6 with conductivity detector	<a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a>
Carc cat 1A & 1B	Uppfyller kraven för M1.		<a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a>
Formaldehyd	Uppfyller kraven för M1.	ISO 16000-10 resp ISO 16000-3	<a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a>
Lukt	Uppfyller kraven för M1.	Bedömning enl M1-protokollet	<a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a>
TVOC	3 mg /m <sup>2</sup> h, 28 d	Enligt ISO 16000-10 resp ISO 16000-6	

### Övriga upplysningar:

*Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Föreningen för byggvarudeklarationers riktlinjer för BVD2015 samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.*