

ÄDEL BLANK TRÄLACK



Ädel Blank Trälack är en vattenavvisande, fyllig, blank och lättstruken lack för hårda träslag utomhus. Den är mycket lämplig för dörrar, möbler och båtsnickerier i hårda träslag som t ex teak, ek m fl. Ädel Blank Trälack går även att använda på liggande ytor, som skyddas av tak, t ex altaner och trappor i trä. Ädel Blank Trälack är svagt brunpigmenterad.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

- Ohyvlat trä 5m², hyvlat trä 10m²

GLANS

Blank

VERKTYG

Pensel

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 12 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Rengör verktygen med vatten.

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

TIDIGARE BEHANDLADE YTOR tvättar du med Trallrent. Skölj noga med vatten. Låt ytorna torka ordentligt. Vissa släta ytor kan behöva en slipning efter tvätten. Slipa och skrapa grånat eller väderslitet virke till friskt trävirke.

MÅLA

För bästa slutresultat använd en mjuk syntetisk flat lackpensel.

Nytt eller renskrapat trä stryker du flödigt minst tre gånger med Ädel Blank Trälack. Slipa av ytan med fint slippapper (grovlek 240) eller fin slipsvamp mellan strykningarna. Undvik uppehåll i målningen på sammanhängande ytor, så att inte kulörstarkare skarvar (överlapp) uppstår.

VIKTIGT

Lacka inte vid risk för regn eller dagg inom ca 12 timmar från målningens avslutande.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.