

# BESTÅ GRUNDOLJA UTOMHUS



*Skyddar träet mot sprickor  
Genomtränger väl i underlaget  
Vattenavvisande*

Bestå Grundolja Utomhus är en vattenburen olja, speciellt utvecklad för att användas på obehandlade panelfogar, ändträ och sprickor på trä för utvändigt bruk. Bestå Grundolja Utomhus tränger väl in i underlaget, stöter bort vatten och ger ett effektivt skydd mot sprickbildning i träet.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

### MATERIALÅTGÅNG

6 - 12 m<sup>2</sup>/l

### VERKTYG

Pensel

### BINDEMEDEL

Modifierad alkyd



# FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att ytorna är torra, rena och dammfria. Ta bort åldrat och grånat trä genom att borsta och slipa.

## APPLICERA

Rör om ordentligt före användning.

Applicera Bestå Grundolja Utomhus med pensel tills träet är mättat. Överskott bör torkas av innan det torkar.

Bestå Grundolja Utomhus ska inte användas på tidigare målade ytor. Bestå Grundolja Utomhus ska alltid målas över.

## VIKTIGT

Låt inte mat, dryck, bestick och liknande komma i kontakt med produkten.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 101121