

BREDSPACKEL



*Speciellt utvecklad för bredspackling
Mycket smidig och fyllig konsistens
Lättarbetat*

Alcro Bredspackel är ett medelgraderat lättspackel för bredspackling inomhus. Den mycket smidiga konsistensen kombinerat med fyllighet gör att Alcro Bredspackel passar perfekt för bredspackling. Spacklet lämpar sig allra bäst för tidigare målad glasfiberväv och mycket hårda och icke sugande betongytor, men du kan också använda det till bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Alcro Bredspackel är lättarbetat och starkt, och ljusgrått till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

- 1 m²/l

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +8°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoff.

APPLICERA

Spackla för hand med stålspackel och håll spackelskiktet maximalt ca 3 mm tjockt.

Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 101121