

Grundolja Trä



*Effektivt skydd mot sprickbildning
Tränger väl in i underlaget
Vattenavvisande*

Grundolja Trä är en klar vattenburen olja särskilt utvecklad för att användas på obehandlade ändträn, panelskarvar och sprickor i trä utomhus. Grundolja Trä tränger väl in i underlaget och ger ett mycket bra skydd mot upptag av vatten och minskar risken för sprickbildning i trä och färgskikt.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 12 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C och 80% relativ luftfuktighet.

SPÄDNING
Vattenburen. Skall ej spädas.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Modifierad alkyd



Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är torrt, rent och fritt från stoft.
Åldrat och grånat trä avlägsnas genom att borsta och slipa.

Applicera

Rör om väl före användning. Applicera Grundolja Trä med en pensel tills träet är mättat. Eventuellt överskott torkas bort innan det hinner torka. Grundolja Trä ska alltid övermålas.

Viktigt

Låt inte mat, dryck, bestick och liknande komma i kontakt med produkten.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.