HANDSPACKEL SKARV

Godkänd för iläggning av pappersremsa

Lätt att applicera och slipa

Alcro Handspackel skarv är speciellt framtaget och anpassat för fogspackling med pappersremsa på gipsskivor. Den smidiga konsistensen gör att pappersremsan klistras i spackelfogen på bästa sätt. Spacklet är tonat för att matcha kulören på gipsskivans papp. Det kan även användas för bredspackling där en fin slutyta önskas.

Handspackel Skarv tillhör den typ av spackel som rekommenderas i publikationen "Ytbehandling av gipskivor" (YBG).

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 0,3 l/m²

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

APPLICERA

Skivspackel kan appliceras på vanligt sätt med stålspackel eller med spackelmaskinen "Bazooka". Max skikttjocklek är ca 2 mm.

Vid slipning rekomenderas skyddsglasögon. Slipade ytor avdammas före följande målning eller tapetsering.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO