

Harmoni Takfärg



*Ger en reflexfri yta utan ojämnheter
Ger en extra vit och helmatt yta
Enkel att måla med*

Harmoni Takfärg är en premiumtakfärg för de flesta taktyper inomhus vid både ny- och ommålning. Färgens unika formulering gör så att du på enklast möjliga sätt får ett garanterat professionellt slutresultat utan störande reflexer och ojämnheter. Färgens extremt låga glans hjälper även till att dölja mindre ojämnheter så att slutresultatet blir perfekt.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Sampolymer

VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL, SPRICKOR, SKARVAR OCH ANDRA OJÄMNHETER spacklas med väggspackel ur Alcros spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper och avlägsna dammet.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Alcro Grunda.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda sedan med Spärra Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t ex. nikotin och vattenskador grundas först med Isolera RF.

Måla

Rör om färgen väl.

Måla jämnt och flödigt med roller. Har du rikligt med färg i rollern hela tiden så undviker du att få ett ojämnt resultat. För bästa resultat använd rulle med syntetkvalitet med lugglängd 18mm. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten.

Ett normalt smutsat tak behöver du bara måla en gång.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.