

# KOMBISPACKEL



*Speciellt framtagen för applicering med roller och spackelspruta  
Har mycket god fyllnadsförmåga  
Lättarbetat*

Kombispackel är ett medelgraderat lättspackel för användning inomhus, speciellt framtaget för applicering med roller och spackelspruta. Kombispackel är avsett för bred- och skarvspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Kombispackel har mycket god fyllnadsförmåg, och den blir ännu bättre om du låter spacklet dra en stund innan du slätar ut det. Kombispackel är lättarbetat och ljusgrått till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

- 1 m<sup>2</sup>/l

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.



# FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoff.

## APPLICERA

Spacklet appliceras normalt med roller eller spackelspruta men går även att applicera för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel.

Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

## VIKTIGT

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*