KOMPLETT GRUND OCH TÄCKFÄRG

Grund- och täckfärg i ett
Stoppar begynnande rost och skyddar mot ytterligare rostbildning
Passar utmärkt för järn och stål.

Komplett är en grund- och täckfärg som stoppar begynnande rost och skyddar mot ytterligare rostbildning. Den passar utmärkt för järn och stål, t ex grindar, räcken och stuprör, men inte där riktigt kraftigt rostskydd behövs - ska du måla i en starkt korrosiv miljö som t ex på takplåtar eller skorstenar rekommenderar vi istället grundmålning med Alcro Roststopp.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
9 - 10 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller

TORKTID VID +23˚C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 6 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010). Produktens VOC < 500 g/l.

BASTA
BETA

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Olja och fett avlägsnas.

TIDIGARE MÅLADE UNDERLAG där den gamla färgen sitter ordentligt fast vid underlaget rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

ROST OCH GAMMAL LÖST SITTANDE FÄRG skrapar eller slipar du noggrant bort.

METALLRENA PARTIER fläckgrundar du med Komplett Grund och Täckfärg du innan du målar hela ytan.

FÖRZINKADE YTOR grundmålar du med Alcro Metallprimer.

MÅLA

Måla med pensel eller roller. Stryk två gånger för bästa resultat.

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 101121

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO