MÅLARTVÄTT PLUS

Effektiv rengöring inomhus innan målning
Ger extra bra fäste vid ommålning
Skonsam mot miljön

Målartvätt Plus är ett medel för effektiv rengöring inomhus före målning. Målartvätt Plus tar bort fett, sot och smuts m m. Behandlade ytor blir rena och mattas ned, vilket ger ett bra fäste för ny färg. Observera att högblanka ytor mattas ned av behandlingen. Målartvätt Plus är biologiskt nedbrytbar.

Innehåller < 5% nonjontensider.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

INNEHÅLLER
AQUA, Kaliumkarbonat, SODIUM GLUCONATE, ALCOHOL, Alcohol C10-16 Ethoxylate/propoxylate, C6 Alkylglukosid, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, Alkyl Amide Etoxylate

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Målartvätt Plus kan ha en etsande effekt på glas efter 10–20 minuters påverkan. Täck över glasytor innan du börjar rengöra.

TILL RENGÖRING FÖRE MÅLNING: 1 del Målartvätt Plus till 5 delar vatten.

TILL UNDERHÅLLSTVÄTTNING av lätt smutsade ytor: 1 dl Målartvätt Plus till ca 2 liter vatten.

OBS! Använd inte utspädningskärl som kan förväxlas med kärl för mat eller dryck.

APPLICERA

Applicera lösningen med en svamp eller borste. Låt medlet verka några minuter, skölj sedan noga med rent vatten. Använd skyddshandskar.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 141220

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO