

# Magnet Dekorfärg Vägg



*Ger ett bra fäste för magneter  
Förvandlar väggytan till en funktionell anslagstavla  
Kan övermålas med täckfärg utan att tappa funktionen*

Magnet Dekorfärg Vägg är en färg för målning inomhus på ytor av sandspackel, puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Färgen ger ett bra fäste för magneter och gör på så sätt den målade ytan till en anslagstavla. Magnet Dekorfärg kan du måla över med täckfärg i valfri kulör. Passar lika bra hemma som på kontoret.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
- 4 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Matt

VERKTYG  
Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL  
Sampolymer

VOC  
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

En slät yta passar bäst för den här färgen, så spackla och slipa om du har ett ojämnt underlag. Använd fint slippapper 120/180. Se också till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med väggspackel ur Alcros spackelsortiment eller Handspackel Plus. Slipa med slippapper 120/180.

TIDIGARE MÅLADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

PAPPERS- OCH VINYLTAPELER som är väl klistrade målar du direkt med Magnet Dekorfärg. Dåligt klistrade tapeter river du ned eller förgrundar med Kraft Grundfärg. Ny glasfiberväv grundmålar du med Alcro Grunda.

PUTS OCH BETONG borstar du fritt från stoft, spacklar vid behov och grundar med Alcro Grunda.

GIPSSKIVOR spacklar du till en jämn yta med Handspackel Plus, Finspackel eller med väggspackel ur Alcros spackelsortiment. Måla sedan direkt med Magnet Dekorfärg.

## Måla

OBS! Rör om färgen väl.

Måla flödigt med pensel eller roller av skumgummi eller filt. 1 liter bör räcka till ca 4m<sup>2</sup>.

Låt färgen torka ca 24 timmar innan du stryker nästa skikt. Flera skikt ger optimalt fäste för magneter. Du kan måla över Magnet Dekorfärg med Sober, Tålig, Milltex, V-Mill eller Servalac i den kulör och glansgrad du önskar.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

## Viktigt

Järnämnen i färgen kan ge en missfärgning så skölj noga ur t ex tvättho där du rengör penslar eller dylikt.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.