

# METALL DEKORFÄRG



*För dekorationsmålning inomhus  
Ger en vacker metallisk yta  
Kan brytas i 23 kulörer utöver silver, guld och pärlemor*

Metall Dekorfärg är en dekorfärg som kan brytas i olika kulörer. Du kan måla med den på t ex väggar, tak, pelare, prydnadsaker och möbler. Den ger en vacker metallyster och en yta som går att tvätta.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

7 - 8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvblank

### VERKTYG

Pensel, roller

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +8°C

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

### BINDEMEDEL

Akrylat

### VOC

Gränsvärde (Kat A/i): 200 g/l (2010). Produktens VOC < 200 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



# FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.  
Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med väggspackel ur Alcro spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper och avlägsna dammet.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

YTOR SOM ÄR BLANKA/LACKFÄRGSYTOR slipar du och avlägsnar dammet.

## MÅLA

Rör om färgen väl.

VÄGGYTOR målar du minst 2 gånger. Använd helst roller med låg lugg såsom Finlon-/filtrulle.

SNICKERIER målar du minst 2 gånger med pensel avsedd för vattenburen lackfärg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## VIKTIGT

Tänk på att du kan skapa många olika effekter med olika målningstekniker. Ladda ner arbetsråd på [www.alcro.se](http://www.alcro.se) eller fråga din färghandlare om råd.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*