

# MILLTEX LIMMA



*Lim och grundfärg i ett  
Limning och grundmålning kan utföras vått i vått  
Anpassad för torra utrymmen*

Milltex Limma är lim och grundfärg i ett. Du använder den som lim för att sätta upp glasfiberväv och även för att grundmåla på väven. Arbetsmomenten kan utföras direkt efter varandra, d v s vått i vått. Milltex Limma Grundfärg är avsedd för torra utrymmen.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

- 3 m<sup>2</sup>/l

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

**TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET**  
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

### BINDEMEDEL

Sampolymer

### VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. lakttag försiktighet och sorj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

# FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är torrt och fritt från stoft.

YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE UNDERLAG  
förlimmar du med Milltex Limma utspädd med vatten, 1 del Milltex Limma Grundfärg och 4 delar vatten.

## MÅLA

Applicera Milltex Limma Grundfärg flödigt på väggen och sätt upp väven. Grundmåla sedan direkt. Efter att färgen torkat, färdigmåla med Tålig Täckfärg eller Milltex Täckfärg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## VIKTIGT

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*