

Milltex Limma



Lim och grundfärg i ett

Limning och grundmålning kan utföras vått i vått

Anpassad för torra utrymmen

Milltex Limma är lim och grundfärg i ett. Du använder den som lim för att sätta upp glasfiberväv och även för att grundmåla på väven. Arbetsmomenten kan utföras direkt efter varandra, d v s vått i vått. Milltex Limma Grundfärg är avsedd för torra utrymmen.

*För brandklass B-s1,do endast på ytor av klass A1 eller A2-s1,do

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

- 3 m²/l

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

BINDEMEDEL

Sampolymer

VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är torrt och fritt från stoft.

YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE UNDERLAG förlimmar du med Milltex Limma utspädd med vatten, 1 del Milltex Limma Grundfärg och 4 delar vatten.

Måla

Applicera Milltex Limma Grundfärg flödigt på väggen och sätt upp väven. Grundmåla sedan direkt. Efter att färgen torkat, färdigmåla med Tålig Täckfärg eller Milltex Täckfärg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

Milltex Limma ingår även i Alcros målningssystem för brandskydd. Se Typgodkännande 0250 på www.alcro.se för mer information.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 101121