MILLTEX MÄTTA

Mättar sugande ytor
Perfekt vid tapetsering eller uppsättning av väv
Vittonad

Milltex Mätta är en grundfärg som du använder för att mätta sugande ytor innan du ska tapetsera eller sätta upp väv inomhus. Milltex Mätta Grundfärg är vittonad.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
4 - 6 m²/l

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23˚C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

BASTA

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är torrt och fritt från stoft.

MÅLA

Använd roller, pensel eller spruta. Applicera rikligt så att du mättar underlaget.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 101121

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO