

Mineral primer



Skyddar bra mot fukt

Blandas direkt i färgskiktet vid målning av första färgskiktet

Ger ett snabbare målningsförfarande.

Mineral Primer är en alkalibeständig, silikonbaserad primer för mineraliska ytor som ger ett bra fuktskydd. För ytor som inte behöver grundas eller där vidhäftning inte är något problem blandas Mineral Primer direkt i täckfärgen vid målning av första färgskiktet, därmed sparar man en strykning. Mineral Primer används tillsammans med Puts Täckfärg, Granit Täckfärg, Betong och Garage.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

VOC

Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att ytorna som ska målas är rena, torra och fasta. Skydda fönstren. Torka omedelbart bort eventuella stänk från fönstren.

För rengöring tvätta med varmt vatten. Undvik rengöringsmedel på rena betongytor samt där färgskikten är svaga.

Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling.

Måla

Blanda Mineral Primer ordentligt före användning.

Tillsätt Mineral Primer i täckfärgen, i förhållandet 1:9 och blanda under kraftig omrörning ca 5 min. Använd den färdiga blandningen inom 24 timmar. Blandningen används vid målning av första lagret täckfärg. Därefter målar du en gång till med enbart täckfärg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.