



- Smidig & lättarbetad, med god kontroll
- God fyllnadsförmåga
- Godkänd för iläggning av pappersremsa

Handspackel Medium

Användningsområde:

Bred -, skarvspackling inomhus

Materialåtgång:

1L/m² i 1mm skikttjocklek

Max skikttjocklek

4mm

Verktyg:

Stålspackel

Spacklings temperatur:

Lägst +5°C yttemperatur

**TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET:**

Klibbfri efter 2 timmar.

Övermålningsbar efter 12 timmar.

Handspackel Medium är ett medelfyllande spackel för allsidig användning inomhus. Spacklet är avsett för ispackling samt bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial samt skarvspackling med remsa. Handspackel Medium är lättarbetad med bra kontroll, smidigt att jobba med och fyller bra.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp. Löst sittande färg tas bort. Rengör tidigare målade underlag och se till att fett och smuts avlägsnas

Applicering

Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade avsedd för spackel. Använd slippapper med kornstorlek 180 vid manuell slipning och 220 vid maskinslipning. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat klart bör du damma av ytan innan målning eller tapetsering. Om du ska tapetsera bör du för limma spackelytan.

Viktigt!

Se www.progold.se för mer information

Tänk på att, temperatur, lagertjocklek och luftfuktighet påverkar torktider

Layer thickness 1-1,5mm				
Humidity rh%				
95	288	192	144	96
90	144	108	72	39
80	78	54	38	23
70	54	38	26	19
60	42	29	20	14
50	36	24	17	12
40	29	20	14	10
30	26	18	12	9
20	23	16	11	8
10	21	14	10	7
	10°C	15°C	20°C	25°C
	Temperatur			