

## Rullspackel Medium

### 1. GRUNDDATA

#### Produktidentifikation

Varunamn: **Rullspackel Medium**

Varugrupp: Kitt och spackel

KN-nummer: 32141090

ID 5560018300 - Rullspackel Medium

Prestandadeklaration finns för produkten ☒ DoP-nr =2025 0005

#### Vid ändrad deklaration:

Ändringen avser: Ändring i punkt 3.

Ersätter version från (datum): 2025-08-20

Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

Företagsnamn: Tikkurila Sverige AB

Organisationsnr: 556001-8300

Besöksadress: Textilgatan 31

Telefon 1: 08-775 60 00

Postadress: 120 86 Stockholm

Telefon 2: 08-775 60 00

Webplats: www.progold.se

Kontaktperson: Productsafety

E-post: Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Har företaget ett miljöledningssystem? ☒ Ja ☐ Nej

Företaget är certifierat enl ☒ ISO9001 ☒ ISO14001 ☐ ISO45001 Om annat, specificera:

### 2. HÅLLBARHETSARBETE

Information kring företags hållbarhetsarbete finns tillgänglig via länken:

<https://www.ppg.com/sustainability>

### 3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Säkerhetsdatablad finns: ☒

Klassificering enl CLP: Ej klassificerad. EUH208, se SDB.

Varan har vid leverans följande kemiska sammansättning, angiven enl anvisningarna för BVD 2015:

| Ingående material     | Ingående ämnen                                                                                                 | Vikt-%  | CAS-Nr     | Klassificering                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|
| Bindemedel            | Polyvinylacetat                                                                                                | 1 - 10  | -          | Icke klassificerad                 |
| Konserveringsmedel    | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)                                                                               | Se SDB  | 2634-33-5  | För halt och klassificering se SDB |
| Konserveringsmedel    | reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M))IT/MIT (3:1)) | Se SDB  | 55965-84-9 | För halt och klassificering se SDB |
| Lösningsmedel         | Vatten                                                                                                         | 30 - 50 | 7732-18-5  | Icke klassificerad                 |
| Pigment/Fyllnadsmedel | Lättfiller                                                                                                     | 1 - 10  | 93763-70-3 | Icke klassificerad                 |
| Pigment/Fyllnadsmedel | Dolomit                                                                                                        | 30 - 50 | 16389-88-1 | Icke klassificerad                 |
| Pigment/Fyllnadsmedel | Aluminiumsilikatsfärer                                                                                         | 1 - 10  | 93924-19-7 | Icke klassificerad                 |

Klassificering enligt CLP-förordningen nr 1272/2008. Lösningsmedlen (som finns vid leverans) avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet (den färdiga inbyggda varan).

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, några SVHC-ämnen som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?

☐ Ja ☒ Nej

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts: Giltig utgåva per:

2025-10-06

Omfattas varan av RoHS-direktivet ?

☒ Nej

Innehåller varan nanomaterial, medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion:

☐ Ja ☒ Nej

Miljömärkning: Ja, Svanen & M1

Registrerad i BASTA\*: ☒

Registrerad i BETA\*: ☐



Licensnummer: 3097 00 02

## 4. RÅVAROR

Ange andelen flyktiga organiska ämnen (VOC)\*: < 5 g/l

kategori\*: ej omfattad av EU-direktivet

\*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.

Råvaruursprung Norden: 60% Råvaruursprung Europa: 40% Råvaruursprung Övrigt:

Ange andel biobaserat material i varan:

☐ Testat enl ASTM D6866-18

## 5. MILJÖPÅVERKAN

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.



|                                                                        |                                                     |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Finns det en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 för varan? | EPD-DBC-20220146-IBF1-EN                            | Deklarerad enhet och livscyklaser: | 1 Kg, A1-A3       |
| Klimatpåverkan, GWP-total                                              | 1,32 kg CO2e                                        | Ozonnedbrytning, OPD               | 3,0E-14 kg CFC11e |
| Försurning, AP                                                         | 4,90E-3 mol H+e                                     | Marknära Ozon, POCP                | 3,63E-3 kg NMVOCe |
| Övergödning, EP (freshwater)                                           | 2,65E-05 kg P-e                                     | Förnybara sekundära bränslen       | 0 MJ              |
| Länk till publicerad EPD                                               | <a href="https://www.efcc.e">https://www.efcc.e</a> | Icke-förnybara sekundära bränslen  | 0 MJ              |

## 6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtas inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en samlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energitvinnning.

## 7. BYGGSCKEDET

Produkten ska förvaras:

☒ Frostfritt ☐ Torrt

☐ Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt produktfaktatbladet ang användningsförhållanden.

## 8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll, och ingen energitillförsel krävs för drift.

Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.

## 9. RIVNING

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

☒ Ej relevant

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning?

☐ Ja ☒ Nej

Om Ja, specificera:

## 10. AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? ☒ Ej relevant  
 Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? ☒ Ej relevant  
 Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? ☐ Ja ☒ Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? ☐ Ja ☒ Nej

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod): 08 04 10  
 Är den levererade vara klassad som farligt avfall? **Flytande vattenburna produktrester är inte farligt avfall.**

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här:  
 Avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.  
 Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall? **Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som farligt avfall.**

## 11. INNEMILJÖ

Emissioner: Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

| Typ av emission | Resultat                 | Mätmetod/standard                                | Kommentar:                                              |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ammoniak        | Uppfyller kraven för M1. | ISO 16000-6 C                                    | <a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a> |
| Carc cat 1A & 1 | Uppfyller kraven för M1. | Bedömning enl M1-protokollet                     | <a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a> |
| Formaldehyd     | Uppfyller kraven för M1. | SO 16000-9 resp ISO 16000-3                      | <a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a> |
| Lukt            | Uppfyller kraven för M1. | Bedömning enl M1-protokollet                     | <a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a> |
| Single VOC      | Uppfyller kraven för M1. | Bedömning enl M1-protokollet                     | <a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a> |
| TVOC            | Uppfyller kraven för M1. | ISO 16000-9 resp ISO 16000-6 samt M1-protokollet | <a href="http://m1.rts.fi/en/">http://m1.rts.fi/en/</a> |

### Övriga upplysningar:

*Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Föreningen för byggvarudeklarationers riktlinjer för BVD2015 samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanter Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.*