

# Servalac Grundfärg



*Gör att täckfärgen får en jämn och fin yta  
Lättarbetad och snabb torktid*

Servalac Grundfärg är en grundfärg som passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och möbler. Den minskar insugning i underlaget och ger goda förutsättningar för målning med täckfärg.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
8 - 10 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG  
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Lägst +8°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft.

TIDIGARE MÅLADE YTOR rengörs med Alcro Målarvätt (enligt instruktion).

HÅL OCH SPRICKOR lagas med Alcro Snickerispackel och slipas sedan lätt.

YTOR SOM ÄR BLANKA EFTER RENGÖRING slipas matta.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipas noga med fint sandpapper.

NYTT TRÄ slipas lätt.

## Måla

Färgen rörs upp väl från botten. Servalac Grundfärg målas med pensel eller spruta. Målning på större ytor rekommenderas strykning med roller och därefter slätning med en bred pensel.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*