

# SOCKEL TÄCKFÄRG



*Utmärkt vid målning av husgrund  
Ger en jämn och hållbar yta  
Enkel att måla med*

Socket Täckfärg är en akrylatfärg för målning utomhus på betong och lättbetong. Den används framförallt till husgrunder.

OBS! Betong som nyligen är gjuten eller putsad ska åldras minst 2 månader före målning och fibercementskivor målar du tidigast efter ett halvårs utomhusexponering.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

### MATERIALÅTGÅNG

4 - 5 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Helmatt

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

### BINDEMEDEL

Styrenakrylat

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



# FÖRBEREDELSE AV YTOR

OBEHANDLAD BETONGSOCKEL rengör du genom att noggrant borsta bort smuts och salter, eller - för bästa resultat - tvätta med högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Om det behövs kan du använda Alcro Grovrent och sedan skölja noga, eller Alcro Alg & Mögelmedel.

TIDIGARE MÅLAD BETONGSOCKEL gör du rent på samma sätt som obehandlad betongsockel. Dessutom tar du bort gammal flagande färg med t ex stålskrapa och stålborste.

## MÅLA

Måla med pensel, borste eller roller 1-2 gånger.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## VIKTIGT

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*