

# Spärra Grundfärg



*Förhindrar blåsbildning på tapeter och binder upp stoftiga ytor  
Ger ett målnings- och tapetserbart underlag.  
Minskar inträngningen av vattenburna produkter i underlaget*

Spärra är en vit, matt grundfärg. Den används för att förhindra blåsbildning på tapet, binda upp kvarsittande tapetbaksida samt för att binda stoftiga ytor så att underlaget blir målnings- och tapetserbart. Spärra reducerar inträngning av vattenburna produkter i underlaget. Produkten har även isolerande egenskaper.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
5 - 10 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Matt

VERKTYG  
Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VOC  
Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Innan grundmålning med Spärra sker se till att tapeter har god vidhäftning till underlaget. Limfärgsmålade ytor tvättas ned till fast underlag. Kalkade, stoftiga och löst bundna ytor borstas till fast underlag.

## Måla

Måla i strykning Spärra. Vänta minst 6 timmar innan du målar med vattenburen täckfärg ur Alcros inomhussortiment.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 101121