

ad.harmoni Helmatt Takfärg



Reflexfri

Ger en extra vit och helmatt yta

Enkel att måla med

ad.harmoni är en färg av högsta kvalitet för de flesta takytor vid både ny- och ommålning. Färgens unika formulering ger en reflexfri yta och gör färgen lättarbetad utan att droppa och stänka. Färgens extremt låga glans hjälper även till att dölja mindre ojämnheter för ett perfekt slutresultat.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

8 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Sampolymer

VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft.

Underlaget skrapas och slipas därefter.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR

rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR

grundmålas med Alcro Grunda.

LIMFÄRG tvättas bort med mycket vatten (till

rengöringsgrad 1). Grunda sedan med Milltex Renova

Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binds med Milltex

Renova Grundfärg.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex.

nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först med

Milltex Renova enligt separat rekommendation för

respektive skada.

Måla

Rör om färgen väl.

Måla jämnt och flödigt med roller. Har du rikligt med färg i

rollern hela tiden så undviker du att få ett ojämnt resultat.

För bästa resultat använd rulle med syntetkvalitet med

lugglängd 18mm. Målar du med pensel, späd färgen med

5% vatten.

Ett normalt smutsat tak behöver bara målas en gång.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till

återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella

metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.