

# Rullspackel Våt



*Anpassad för spackling i våtutrymmen  
Smidig konsistens och lätt att applicera med roller  
God fyllnadsförmåga samt ger ett våtstarkt resultat*

Rullspackel Våt är ett medelgraderat lätt rullbart våtrumsspackel med mycket god fyllförmåga. Används främst i våtutrymmen. Den smidiga konsistensen gör det mycket lätt att applicera med en roller. Används inomhus på underlag av betong, lättbetong, puts, tegel, väv samt gips- och andra byggplattor där våtstarkt eller extra hårt spackel krävs. Har högsta vidhäftning och våtstyrka. Uppfyller krav enligt HusAMA. Ger ett extra våtstarkt underlag inför målning och tapetsering.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
- 1 m<sup>2</sup>/l

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.



## Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

## Applicera

Spacklet applicerar du med roller och gärna med förlängningsskaft, efterbearbetning efter ca 10 minuter görs med spackelspade, max 3 mm skiktjocklek.

Använd slippapper med kornstorlek 100-120 och använd andningsskydd vid slipning. Lämplig typ är Klass P2. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

## Viktigt

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version 220420