

Struktur Dekorfärg Vägg



*Ger en dekorativ och fyllig struktur
Döljer ojämnheter i underlaget
Strukturen kan varieras med hjälp av olika redskap*

Struktur Dekorfärg är en färg för målning inomhus på puts, betong, sandspackel, tapet, gips och träfi berskivor. Struktur Dekorfärg ger ett mycket fylligt resultat. Du kan få många olika slags strukturer, beroende på hur du målar. Använder du roller t ex får du en dekorativ struktur som består av höga grängåsar i livligt mönster.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
1 - 2,5 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/I): 200 g/l (2010). Produktens VOC < 200 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med lämpligt väggspackel ur Alcros spackelsortiment eller Handspackel Plus.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Alcro Grunda eller Milltex Allgrund.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengör du med Alcro Måartvätt (enligt instruktion). Grunda med Alcro Grunda eller Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. Grunda med Alcro Grunda eller Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-slip.

OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundar du med Servalac Grund. Slipa sedan lätt.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

PLASTYTA som t ex vinyltapet kan behöva grundas med V-slip för att inte ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

Måla

Den här färgen passar för flera olika målningstekniker och därmed olika målningsverktyg: du kan använda ullonroller, pensel, tapetborste, spackelspade eller spruta avsedd för spackel. Olika tekniker ger olika resultat. Du bör måla över färgen med Sober eller Milltex. Om du vill ha ett mjukare mönster kan du späda Struktur Dekorfärg med akrylatfärg eller vatten.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till

lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Tänk på att skydda golven eftersom strukturfärg har en tendens att stänka.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.