

# Trallrent



*Utmärkt vid borttagning av gamla oljelager och fernissa  
Ger ett bra underlag för fortsatt behandling  
Kan användas på olika typer av träslag*

Trallrent är ett rengöringsmedel för obehandlade och oljade träytor som altaner, trallar, staket och trädgårdsmöbler. Trallrent kan du använda på furu, gran och ädelträ som t ex teak och ek. Medlet passar utmärkt för att ta bort gamla lager av olja och fernissa. Det tar bort och bleker nedbrutna träfiber och ger ett bra underlag för att skyddsbehandla träytan på nytt.

Innehåller Natriumperkarbonat > 30%, anjonisk tensid < 5%.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
- 5 liter blandning räcker till ca 13-15 m<sup>2</sup>

INNEHÅLLER  
SODIUM CARBONATE PEROXIDE, SODIUM  
DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM  
TOLUENESULFONATE, HYDROXYETHYL  
CELLULOSE

## Förberedelse av ytor

Eftersom medlet har en blekande effekt på åldrat trä och verkar olika på olika underlag kan du om du är osäker prova produkten på ett litet område innan du behandlar hela ytan.

## Applicera

Blanda 1 del Trallrent till 9 delar vatten, eller en burk Trallrent till 4,5 liter vatten.

Häll medlet i kallt vatten i ett öppet plastkärl under omrörning. Låt blandningen stå i ca 5–10 minuter och rör sedan om igen innan du börjar rengöringen.

Använd blandningen inom 2-4 timmar. 5 liter blandning räcker till ca 13–15 m<sup>2</sup>.

## Viktigt

Rengöringsblandningen är alkalisk. Undvik stänk på kläder, i ansikte och på växter. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Mässing kan bli mörkfärgat om det kommer i kontakt med medlet.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*